

RT500



CARACTERÍSTICAS

Double Coin RT500 es una llanta de perfil bajo de usos múltiples, diseñado para diversas aplicaciones. Este neumático de camión de 5 canales, ofrece un manejo superior, extraordinaria durabilidad y cuenta con compuestos especiales de banda de rodamiento que promueven su uso prolongado en cualquier aplicación.

| CÓD. | TAMAÑO | LONAJE | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | DIÁMETRO TOTAL (pulg) | ANCHO TOTAL (pulg) | PROFUNDIDAD DE RODADURA mm | RIM | CARGA/PRESIÓN MÁXIMA INDIVIDUAL | CARGA/PRESIÓN MÁXIMA DOBLE |
|------------|-------------|--------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|
| 1104008001 | 7.50R15 | 16 | 135/133 | G | N/A | N/A | N/A | 6.00 | 4805lb/125psi | 157kg/338lb |
| 1104008003 | 7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 31.7 | 8.3 | | 6.00G | 3305lb/112psi | 157kg/338lb |
| 1104008008 | 215/75R17.5 | 16 | 61/133 | K | 30.4 | 8.5 | | 6.00 | 4805lb/236psi | 231kg/491lb |
| 1104008010 | 235/75R17.5 | 16 | 143/141 | K | 31.6 | 9.2 | | 6.75 | 6010lb/125psi | 231kg/491lb |
| 1104008012 | 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | N/A | N/A | N/A | 6.75 | 6010/125psi | 336kg/721lb |
| 1104008003 | 25/70R22.5 | 16 | 140/137 | N | 36.6 | 10.0 | | 7.50 | 5510lb/115psi | 336kg/721lb |
| 1104008003 | 275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M | 37.8 | 10.6 | | 8.25 | 6930lb/13psi | 463kg/1023lb |

